

CARTUCHO ORIGINAL ECO-SOL MAX 2

Clave:

4791-4010 AL 4791-4070

DESCRIPCION



La tinta Eco-Sol MAX 2 ha sido específicamente formulada para el avanzado cabezal de impresión de ocho canales de la impresora SOLJET Pro 4, la tecnología de creación de imágenes más avanzada en la industria hasta ahora. La tinta MAX tiene una gama de colores más amplia y está libre de níquel, para un entorno de trabajo seguro. Para una máxima versatilidad, cuenta con nueve colores, contando con la gran ventaja que la tinta light negra asegura un gris neutral para gradaciones suaves de escala de grises, tonos de piel naturales e imágenes fotográficas precisas, una tinta blanca mejorada y reformulada ofrece aún mayor opacidad para textos y gráficos blancos excepcionalmente brillantes y la tinta metálica también mejorada imprime colores más brillante y puede ser usada como un color plano puro o combinada con CMYK para crear cientos de colores y efectos metálicos brillantes.

- **Color:** cyan, magenta, amarillo, negro, light cyan, light magenta y light negro. **Sobre pedido:** blanco y metálico.
- **Presentación:** 440 ml.
- **Durabilidad:** 3 años.

APLICACIONES

Ideal para la impresión de:

- Letreros.
- Señalización en interiores y exteriores.
- Anuncios.
- Fotos realistas.
- Punto de venta.
- Calcomanías.



MERCADO

- Imagen grafica.
- Impresores digitales.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia.

ALMACENADO

Se recomienda no almacenar el producto a temperaturas en punto de congelación, mantener los cartuchos alejados de la luz solar directa, de agentes oxidantes y explosivos.

MANEJO

Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Usarse en un lugar con ventilación apropiada y alejado del fuego, mantener fuera del alcance de los niños, no desmantelar los cartuchos y cerciorarse que el cartucho se encuentra seco antes de colocarlo en la impresora.

Métodos generales de higiene.

Lavarse las manos después de estar en contacto con los cartuchos, en caso de contacto accidental con la ropa, lavar la prenda antes de volverla a usar, no comer, beber o fumar en el área de trabajo y/o almacenado.

Primeros auxilios.

En caso de contacto accidental con los ojos, inmediatamente lavar los ojos bajo el chorro de agua durante 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado y después buscar atención médica.

En caso de contacto accidental con la piel, inmediatamente lavar la parte del cuerpo afectada bajo el chorro del agua y retirar las prendas que también estuvieron en contacto con la tinta y lavarlas antes de volver a usarlas, en caso de irritación en la zona afectada buscar atención médica.

En caso de inhalación accidental, la persona afectada debe trasladarse a un lugar con aire fresco, si se dificulta la respiración usar oxígeno, si no respira se le deberá dar respiración artificial, y en cualquiera de estos dos últimos casos inmediatamente buscar atención médica.

En caso de ingestión accidental, no inducir el vomito e inmediatamente buscar atención médica.

Método de eliminación de desechos.

Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables. Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua. Es la responsabilidad del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para la eliminación del producto y/o el contenedor.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS. 2. FECHA: 17 / 03 / 2015
--

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx