

TINTA DIGIX INK COBALT P/CABEZAL XAAR

Claves:

4833-0400 AL 4833-0540

DESCRIPCIÓN

Tinta Digix Ink Cobalt base solvente recomendada para interiores y exteriores.

- **Presentación:** 1 y 5 litros.
- **Colores:** cyan, magenta, amarillo y negro.
- **Cabezal de impresión:** Xaar XJ128 (40pl y 80pl), Xaar XJ126 (35pl, 50pl y 80pl) y Spectra (50pl y superiores).
- **Durabilidad:** 1 año (bajo condiciones óptimas de impresión y dependiendo del sustrato utilizado).

APLICACIONES

Tinta ideal para impresiones en diversos sustratos, tales como:

- Posters.
- Letreros.
- Señalización con iluminación posterior a largo plazo.
- Señalización en interiores y exteriores.
- Anuncios.
- Puntos de venta.
- Calcomanías.

ALMACENAMIENTO

- Sellar el envase cuando no esté en uso.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
- Evitar el congelamiento.
- Evitar la exposición a temperaturas ambiente que excedan los 40°C.
- La temperatura de almacenamiento óptima es de 10°C a 35°C.
- Mantener este y todos los químicos alejados del alcance de los niños.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Líquido coloreado basado en el color del (los) pigmento (s) utilizado (s).
Punto de ebullición.	>150 °C (estimado).
Densidad.	Alrededor de 1 g/cc (25°C).
Densidad del vapor.	>1.
Olor.	Medio.
Punto de congelación.	No determinado.
Presión del vapor.	< 4 mmHg @ 20°C.
Viscosidad @25 °C.	Entre 2 a 20 mPas.

MANEJO

- **Contacto con la piel:** en caso de contacto con la piel, lavar la superficie afectada con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación continua.
- **Contacto con los ojos:** enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua por los menos 15 minutos. Consultar al médico.
- **Inhalación:** si desarrolla síntomas, mover inmediatamente a la persona afectada al aire fresco lejos de la exposición. Consultar al médico. Si tiene dificultad para respirar, administrar oxígeno.
- **Ingestión:** en caso de ingestión, NO inducir al vomito. Llamar al médico.