

TINTA DIGIXINK ECOSTAR

Clave:

4826-0600 AL 4826-0900



DESCRIPCION

Tinta eco solvente recomendada para uso en exteriores, y en sustratos especiales para impresión digital.

- **Presentación:** 1 litro.
- **Colores:** cyan, magenta, negro y amarillo.
- **Equipos:** impresoras con cabezales Epson DX4, DX5 y Epson 10000.
- **Durabilidad:** hasta 18 meses.

APLICACIONES

Ideal para la impresión de:

- Letreros.
- Señalización en interiores y exteriores.
- Anuncios.
- Fotos realistas.
- Punto de venta.
- Calcomanías.

MERCADO

- Fabricantes de anuncios luminosos.
- Anunciario Integral.
- Impresores digitales.
- Distribuidor de imagen gráfica.



ALMACENADO

Almacenar en un lugar fresco y seco, evite la exposición a la humedad. Evitar congelamiento o exposición a altas temperaturas por periodos prolongados.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Olor.	Olor ligero.
Punto de ebullición.	176°C.
Punto de inflamación.	72°C aproximadamente.
Temperatura de auto ignición.	No menor de 220°C.
Propiedades explosivas.	Limites bajos: 0.6% vol.
Gravedad.	1.034 +- 0.1 (20 °C).
Viscosidad.	4- 5 cps.
Vida de anaquel:	18 meses.

MANEJO

Estabilidad y reactividad.

- Estabilidad química: estable en temperaturas normales.
- Evitar temperaturas extremas (altas y bajas).
- Evitar contacto con oxidantes y explosivos.
- Descomposición termal puede producir dióxido de carbono.

Medidas para contrarrestar el fuego.

- Medios de extinción: polvo químico espuma y CO2.
- Equipo contra incendio: use alguna careta para evitar la inhalación de humos y vapores.

Liberación o derrame accidental.

- Absorber con papel u otro material absorbente y coloque en algún contenedor cerrado.
- No debe ser vertido en agua, en alcantarillas o sanitarios.

Precauciones.

- No comer, beber o fumar durante el uso de este producto.
- Mantener lejos de las flamas, superficies calientes o fuentes de calor.
- Usar solamente en áreas bien ventiladas.
- Lavarse las manos después de utilizar.
- Utilizar guantes y protección para ojos y cara.
- Utilizar ropa y guantes protectores.

En caso de inhalación accidental.

Desplácese o al afectado a un área con aire fresco, si no respira dar respiración de boca a boca, si existen dificultades para respirar proporcione oxígeno y busque atención medica inmediata.

En caso de contacto accidental con la piel.

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx

Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos, y remover ropa y zapatos contaminados.

En caso de contacto accidental con los ojos.

Lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos y buscar atención médica inmediata.

En caso de ingestión accidental.

Buscar atención médica inmediata. **No** induzca el vomito.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 17 / 03 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx