

LAMINADOR TERMICO NAP LAM

Clave:

4915-0825 AL 4915-0871

DESCRIPCIÓN

Película base poliéster de alta claridad que ofrece un excelente efecto brillante. Fabricada con adhesivo EVA, lo cual permite laminar o encapsular en un punto bajo de fusión. Estabilidad dimensional para trabajos de laminando o encapsulado.

- **Color:** transparente.
- **Acabado:** brillante.
- **Espesor:** 1.5 mil, 1.7 mil, 3.0 mil y 5.0 mil.
- **Ancho:** 12", 18", 25", 38" y 55".
- **Largo:** 200 pies, 250 pies y 500 pie.
- **Durabilidad:** 1 año.
- **Laminado:** en caliente.

APLICACIONES

Ideal para:

- Folletos.
- Carteles.
- Cajas de cartón.
- Menús, etc.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Temperatura de aplicación.	110°C a 130°C (230°F a 260°F).
Tratamiento corona ASTM-D2578.	Cara acabado: 46 Dyna. Cara sustrato: 42 Dyna.
Vida de anaquel.	2 años.



avance

• Imagina • Crea • Innova

MANEJO

Recomendaciones.

- Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación, no hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una degradación del sustrato.
- Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos.

1. ELABORÓ: COMPRAS
2. FECHA: 23/ 07/ 2018

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114