

LAMINADOR TERMICO NAP LAM ULTRAMATE

Clave:

4915-0875 AL 4915-0899

DESCRIPCIÓN

Película base poliéster con excelente acabado ultramate. Estabilidad dimensional para trabajos de laminando o encapsulado. Copolímero de baja fusión que asegura alta adherencia, aplicando menores temperaturas.

- **Color:** transparente.
- **Acabado:** ultramate.
- **Espesor:** 1.7 mil y 3.0 mil.
- **Ancho:** 12", 18", 25" y 61".
- **Largo:** 250 pies y 500 pie.
- **Durabilidad:** 1 año.
- **Laminado:** en caliente.

APLICACIONES

Ideal para:

- Folletos.
- Carteles.
- Cajas de cartón.
- Menús, etc.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Temperatura de aplicación.	110°C A 130°C (230°F A 260°F).
Tratamiento corona ASTM-D2578.	Cara acabado: 46-52 Dyna. Cara sustrato: 38-42 Dyna.
Vida de anaquel.	2 años.



avance

• Imagina • Crea • Innova

MANEJO

Recomendaciones.

- Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación, no hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una degradación del sustrato.
- Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 23 / 07 / 2018

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114