



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

PLOTER DE CORTE GRAPHTEC CE6000 ASC



La cortadora automática de hojas Graphtec está diseñada para alimentar y contornear automáticamente el tamaño de los medios de corte de hasta 13 "x 19" sin la necesidad de un operador. Equipada con tecnología de cámara CCD de precisión, la cámara CCD permite una lectura rápida de las marcas de corte con un grado de precisión de 0,2 mm.

Puede manejar hasta 200 hojas (dependiendo del grosor) de los medios en un ciclo continuo, pero con la capacidad de agregar más hojas según sea necesario sin interrumpir el proceso de corte. Esta es una capacidad que consideramos que distingue a Graphtec Automatic Sheet Cutter de cualquier sistema similar alimentado por hojas.

[Click para ver el Video del equipo](#)



Chat en Línea.
¿En que podemos
ayudarle?.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

Unit		Description
Whole System	Supported standard sized media	A4 size (loaded in landscape orientation) 11.69 x 8.27 in, SRA4 12.6 x 8.9 in A3 size (loaded in portrait orientation) 11.69 x 16.53 in, A3 (typically 13 x 19 in), SRA3 12.59 x 17.71 in
	Interface to PC	Single port of USB (The USB hub to connect the auto feeder unit and cutter unit is included.)
	Power source	100 to 240 V AC (required three power outlets)
	Operating environment	Temperature: 50 to 95 °F, Humidity: 35 to 75 % RH (non-condensing)
	Size	When the entire system is installed on a table - Size of portion above desk: approx. W 26.4 x D 32.2 x H 10.4 in - Size of portion below desk: approx. W 26.4 x D 14.9 x H 16.5 in * The CE6000-40 Plus is placed on the edge of the table. Refer to the illustration.
	Weight	Approx. 55 lb (25 kg) Cutting unit: 24.25 lb, Auto feeder unit: 22.046 lb, Catch tray: 8.818 lb (Cutter unit: 11 kg, Auto feeder unit: 10 kg, Catch tray: 4 kg)
Auto Feeder Unit	Supported media	Width: 10.63 in to 1ft 1.78 in, Length: 8.267 in to 1ft 7.685 in Width: 270 to 350 mm, Length: 210 to 500 mm Up to 350 g/m2 (It is the grammage of the media that can be handled by the automatic feeder unit.)
	Capacity of supply tray	Up to 200 sheets or up to 1.37 in (35mm) height (varies by the material, thickness, and condition of media)
	Interface	USB 2.0
	Power source	AC adapter, 100 - 240 V AC, approx. 60 VA at output power
Digital Cutting Software	Supported OS	Windows 10, 8.1, 8, 7
	Contour cutting data format	AI (saved as AI 8) and EPS
Cutter Unit	Cutting speed	Max. 1ft 11.62 in/s or 21.2 all directions
	Acceleration	Max. 69 ft 6.64 in/s ² (21.2 m/s ²) (2.2 G) at 45° direction
	Cutting force	Max. 4.41 N (450 gf) with CE600-40 Plus
	Compatible standards	UL, CUL, CE mark, RoHS Directive
	Power source	100 - 240 V AC
	Power consumption	Max. 120 VA





Aplicaciones.

- Impresión digital en series pequeñas y medianas
- Producción en casa en pequeño y mediano volumen
- Impresión Digital en pequeños y mediano volumen
- El proceso de corte es ejecutado continuamente en copias de forma automática.
- Al correr varios sistemas, es capaz de soportar hasta niveles medianos de producción manteniendo una alta productividad.



[Lo invitamos a visitar nuestra página web](#)

¿Por qué elegir comprar con nosotros?

Siempre estamos comprometidos con nuestros clientes, ya que contamos con técnicos certificados en toda la gama de equipos que manejamos, cada vez estamos más cerca de usted contamos con 21 sucursales, manejamos las marcas más prestigias y tenemos asesores de venta altamente capacitados y una gran variedad de productos en un solo lugar.



Chat en Línea.
¿En que podemos
ayudarle?.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114